PPS system Vollaluminium - Druckluftleitungen

PPS1 MF - Aluminiumrohr-Übergangsstück mit zylindrischem IG

Technische Daten

Technologie : PPS Grip Concept

Vakuumfestigkeit : -0.98 bar (Vakuum 98%)

Werkstoff : Druckluftleitung und Kupplung: alu.

Erfüllt die Normen : PED REACH

Betriebsdruck : 0 bis 16 bar

Temperatur : -20°C bis +80°C

Weglassen : Ausbaufähiges System



A (mm)	B (mm)	C (mm)	Für Rohr mit Außen-Ø (mm)	IG BSPP	Art. Nr
32	53	26	16	G 3/8	**PPS1 MF1617**
32	53	26	16	G 1/2	**PPS1 MF1612**
38	63	32	20	G 1/2	**PPS1 MF2012**
38	63	32	20	G 3/4	**PPS1 MF2027**
46	72	38	25	G 1/2	**PPS1 MF2512**
46	72	38	25	G 3/4	**PPS1 MF2527**
46	72	38	25	G 1	**PPS1 MF2534**
57	83	46	32	G 1	**PPS1 MF3234**
57	83	46	32	G 1 1/4	**PPS1 MF3242**
68	98	57	40	G 1 1/4	**PPS1 MF4042**
68	103	57	40	G 1 1/2	**PPS1 MF4049**
84	110	72	50	G 1 1/2	**PPS1 MF5049**
84	115	72	50	G 2	**PPS1 MF5060**
100	137	90	63	G 2	**PPS1 MF6360**
100	142	90	63	G 2 1/2	**PPS1 MF6376**
121	164	110	80	G 2 1/2	**PPS1 MF8076**
121	164	110	80	G 3	**PPS1 MF8090**

PREVOST GmbH - Tel. : +49 (0) 921 516 7204 - PREVOST SAS - Tel. : +33 (4)50 64 04 45 - Fax : +33 (0)4 50 64 00 10
E-mail : sales@prevost.eu - www.prevost.de

Dieses Dokument ist nicht rechtlich bindend. Im Interesse der Weiterentwicklung behält sich PREVOST das Recht vor, jederzeit technische Änderungen seiner Produkte ohne Vorankündigung vorzunehmen. Publication PREVOST