PPS system Vollaluminium - Druckluftleitungen

PPS1 MM - Aluminiumrohr-Übergangsstück mit konischem AG

Technische Daten

Technologie : PPS Grip Concept

Vakuumfestigkeit : -0.98 bar (Vakuum 98%)

Werkstoff : Druckluftleitung und Kupplung: alu.

Erfüllt die Normen : PED REACH

Betriebsdruck : 0 bis 16 bar

Temperatur : -20°C bis +80°C

Weglassen : Ausbaufähiges System



A (mm)	B (mm)	C (mm)	Für Rohr mit Außen-Ø (mm)	AG BSPT	Art. Nr
32	52	26	16	R 3/8	**PPS1 MM1617**
32	58	26	16	R 1/2	**PPS1 MM1612**
38	65	32	20	R 1/2	**PPS1 MM2012**
38	67	32	20	R 3/4	**PPS1 MM2027**
46	73	38	25	R 1/2	**PPS1 MM2512**
46	74	38	25	R 3/4	**PPS1 MM2527**
46	78	38	25	R 1	**PPS1 MM2534**
57	88	46	32	R 1	**PPS1 MM3234**
57	89	46	32	R 1 1/4	**PPS1 MM3242**
68	106	57	40	R 1 1/4	**PPS1 MM4042**
68	106	57	40	R 1 1/2	**PPS1 MM4049**
84	120	72	50	R 1 1/2	**PPS1 MM5049**
84	124	72	50	R 2	**PPS1 MM5060**
100	146	90	63	R 2	**PPS1 MM6360**
100	152	90	63	R 2 1/2	**PPS1 MM6376**
121	173	110	80	R 2 1/2	**PPS1 MM8076**
121	175	110	80	R 3	**PPS1 MM8090**

PREVOST GmbH - Tel. : +49 (0) 921 516 7204 - PREVOST SAS - Tel. : +33 (4)50 64 04 45 - Fax : +33 (0)4 50 64 00 10
E-mail : sales@prevost.eu - www.prevost.de

Dieses Dokument ist nicht rechtlich bindend. Im Interesse der Weiterentwicklung behält sich PREVOST das Recht vor, jederzeit technische Änderungen seiner Produkte ohne Vorankündigung vorzunehmen. Publication PREVOST