

## PPS1 BP - Aluminiumrohr- Abzweigflansch



### Technische Daten

**Technologie :** PPS Grip Concept

**Betriebsdruck :** 0 bis 16 bar


**Vakuumfestigkeit :** -0.98 bar  
(Vakuum 98%)

**Temperatur :** -20°C bis +80°C

**Werkstoff :** Druckluftleitung und  
Kupplung: alu.

**Weglassen :** Ausbaufähiges  
System

**Erfüllt die Normen :** PED REACH

	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Für Rohr mit Außen-Ø (mm)	Für Rohr mit Außen-Ø (mm)	Art. Nr
	32	94	70	25	16	PPS1 BP2516
	38	98	72	25	20	PPS1 BP2520
	32	94	70	32	16	PPS1 BP3216
	38	98	72	32	20	PPS1 BP3220
	32	122	102	40	16	PPS1 BP4016
	38	127	102	40	20	PPS1 BP4020
	46	130	103	40	25	PPS1 BP4025
	32	122	102	50	16	PPS1 BP5016
	38	127	102	50	20	PPS1 BP5020
	46	130	103	50	25	PPS1 BP5025
	38	163	147	63	20	PPS1 BP6320
	46	167	147	63	25	PPS1 BP6325
	57	165	147	63	32	PPS1 BP6332
	38	163	147	80	20	PPS1 BP8020
	46	167	147	80	25	PPS1 BP8025
	57	165	147	80	32	PPS1 BP8032